Electrodos portátiles de pH y EC (TDS) Serie PH-EP y EC-EP



Serie EC-EP

Modelos:

EC-EP65 – 0 a 2000 uS/cm – Resolución 1 uS/cm

EC-EP66 – 0 a 10.00 mS/cm – Resolución 0,01 mS/cm

Precisión: +/- 2%

Compensación de temperatura: Automática 2%/°C

Calibración: manual a 1 punto a través del trimmer

Punta lectora reemplazable

Temperatura ambiente: 0 a 50°C; 100% Humedad relativa

Batería: 3x 1,5 V alcalina

Vida de las baterías: 250 hs aproximadas de uso continuo

Dimensiones: 165x30x30 mm

Peso: 80 g





FABRICA: ACQUATRON S.A.

Carlos Berg 3151 (C1437FNE) – Buenos Aires Argentina

Ph/Fax: (+54-11) 4919 7172 / 7248 e-mail: info@acquatron.com.ar

SUCURSAL EN CHILE:

ACQUATRON COMERCIAL LTDA

Carlos Charlin 1547 Providencia – Santiago

Ph/Fax: (+56) 222640339 / 2830 e-mail: ventas@acquatron.cl

Serie PH-EP

Modelo:

PH-EP-0 a 14 pH – Resolución 0,01 pH

Precisión: +/- 0,1 pH

Compensación de temperatura: Automática 2%/°C

Calibración: manual a 2 puntos a través del trimmer

Punta lectora reemplazable

Temperatura ambiente: 0 a 50°C; 100% Humedad relativa

Batería: 3x 1,5 V alcalina

Vida de las baterías: 1.500 hs aproximadas de uso continuo

Dimensiones: 165x30x30 mm





FABRICA: ACQUATRON S.A. Carlos Berg 3151 (C1437FNE) – Buenos Aires Argentina

Ph/Fax: (+54-11) 4919 7172 / 7248 e-mail: info@acquatron.com.ar

SUCURSAL EN CHILE: ACQUATRON COMERCIAL LTDA Carlos Charlin 1547

Carlos Charlin 1547 Providencia – Santiago Chile

Ph/Fax: (+56) 222640339 / 2830 e-mail: ventas@acquatron.cl